

3D MULTICOLOR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Soporte transportador translúcido para su fácil posicionamiento. Fino, sin rigidez, se adapta al textil. Tacto suave deslizante. Elástico. Gran capacidad de adhesión al textil. Elevada resistencia a los lavados. No contiene sustancias perjudiciales para la salud.

COMPOSICIÓN

Poliéster
Tinta base silicona
Adhesivo

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Adecuado para estampar sobre textiles compuestos por fibras sintéticas, algodón o mezcla de ambas.

COLORES

Disponible en carta de colores planos.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Lugar limpio y seco. Temperatura: 15-25°C. No exponer directamente a altas temperaturas o humedad elevada. Evitar exposición directa a la luz solar. Vida útil: 2 años.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- 1) Precalentar el textil durante 2-3 segundos a 155°C antes de la aplicación del transfer para eliminar la humedad y los residuos químicos del textil.
- 2) Aplicar el transfer durante 25 segundos a 155°C con una presión de 3,5 bares.
- 3) Despegue del transportador en caliente (de forma inmediata).
- 4) No lavar el producto hasta pasadas 24h de la aplicación.
- 5) Realizar pruebas de adhesión antes de iniciar una estampación en serie.

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura hasta 40°C. Utilizar detergentes, suavizantes y blanqueadores para ropa deportiva. No utilizar secadora. Soporta mínimo 50 ciclos de lavado si se cumplen las condiciones establecidas. Admite planchado posterior con prensa térmica o plancha doméstica.

